



尺寸:
攝影機: Ø 70 mm × 172.7mm (2.8" × 6.8")
含彩盒: 216 mm × 121 mm × 118 mm (8.5" × 4.8" × 4.6")

- 1/2.8" progressive scan CMOS
- 3D 數位降噪
- 支援最高解析度 2592 × 1944 @ 20fps
- 紅外線有效距離：35 公尺
- 4.0 / 6.0mm 定焦鏡頭
- 有效圖素 1920 × 1080
- 支援雙碼流
- 影像壓縮格式 H.265/H.264
- 最低照度 0.001 Lux
- 快門速度 1/3 ~ 1/100,000s，可手動調整快門速度
- 錄影張數 30fps(1920 × 1080), 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720)
- 內建紅外線，夜視有效距離可達 35 米
- 具網路控制紅外線開關功能
- 排程影像設定：自動控制/白天定時切換/夜間定時切換
- 日夜切換：白天/夜間/自動/定時切換
- OSD 覆蓋設定：模式/字體大小/顏色/對齊方式/字符疊加四組
- 支援背光補償及數字降噪
- 支援寬動態 120dB
- 支援 ROI 功能 支援影像區域的畫質提升
- 圖像設置：影像旋轉 /飽和度 /亮度 /對比度 /銳利度 可通過網路瀏覽器調整
- 支援白平衡：自動/鎖定/白熾燈/暖光燈/自然光/白光燈
- 警告觸發功能：位移偵測/遮擋報警/無權限登入
- 通訊協定 TCP/IP / HTTP / DHCP / DNS / RTP / RTSP / NTP/ HTTPS / Qos /UDP
- 支援 ONVIF /ISAPI 協定整合性高
- 基本功能：鏡射/用戶密碼認證 /隱私遮蔽 /浮水印 /IP 位置過濾
- 截圖功能：定時截圖/事件觸發截圖
- 支援 RJ45 10M/ 100M 乙太網路通訊協定
- 支援 NAS (支援 NFS,SMB/CIFS)
- 防水等級 IP68
- 支援內建麥克風

SPECIFICATION

攝影機	
感光元件	1/2.8" progressive scan CMOS
最低照度	0.001 Lux
快門速度	1/3 ~ 1/100,000 秒
慢速快門	支援
自動光圈	不支援
日夜切換	機械式紅外線濾光片自動切換
數位降噪	2D+3D 數位降噪
寬動態	數位寬動態
3 軸支架設計	水平: 0° ~ 360°、垂直: 0° ~ 180°、翻轉: 0° ~ 360°
鏡頭	
焦距	4.0 / 6.0mm
光圈	F2.0
對焦	不支援
視角	4.0mm: 86.4° (水平視角) 6.0mm: 52° (水平視角)
鏡頭安裝	M12
紅外線	
紅外線距離	可達 35 公尺
波長	850 nm
壓縮格式	
影像壓縮	主碼流: H.265/H.264 子碼流: H.265/H.264/MJPEG
H.264 種類	Main Profile/High Profile/Baseline Profile
H.265 種類	Main Profile
影像位元率	32 Kbps ~ 8 Mbps
智慧功能	
區域影像增強 (ROI)	支援主碼流設定 1 個區域
網路	
最大解析度	2592 × 1944
主碼流影像張數	20fps (2592 × 1944), 30fps(1920 × 1080, 1280 × 720)
子碼流影像張數	30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
影像處理	背光補償、3D 數位降噪
影像設定	飽和度、明亮度、對比度、銳利度、自動增益 (AGC)、白平衡可透過 CMS 或網頁瀏覽器來分別調整(支援內建麥克風)
日夜切換	自動 / 自訂排程 / 白天 / 夜晚
鋒較	
警報觸發	位移偵測、遮擋警報、非法登入
通訊協定	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP
基本功能	防閃爍拍攝、狀態檢測、鏡像、密碼防護、隱私遮罩、浮水印
韌體版本	V5.5.70
API	ONVIF (PROFILE S, T, G), ISAPI
同步觀看即時影像上限	6 頻道
用戶管理	最多可建立 32 個使用者帳號 3 階管理權限設定: 管理者、操作者、一般用戶
客戶端	Guarding Vision
網頁瀏覽器	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
介面	
網路介面	RJ45 10M/100M self-adaptive 乙太網路埠 x 1
其他	
工作溫度/濕度	溫度: -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) · 濕度: 95% 以下
電源	12V DC ± 25%, 5.5 mm coaxial power plug PoE (802.3af, class 3)
耗電量/電流	12V DC, 0.3 A, 最大: 3.5 W PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.1 A, 最大: 4.5 W
防護等級	IP68, IK10
材質	前遮罩: 金屬、後遮罩 & 支架: 塑膠
重量	攝影機: 約 270 g (0.6 lb.) 含彩盒: 約 510 g (1.1 lb.)