

# 16 路 2MP 智慧型錄影主機

## DCT5216XT



### 產品特色

- H.265pro+壓縮技術
- 最多支援 24 路 IP 攝影機輸入，每路最高 6MP
- 支援最高 3K/5MP Lite@12fps 編碼能力
- 支援最多 24\*1080P@30 解碼能力
- 支援 8 路周界防護、4 路人臉辨識
- HDTV/ AHD/ CVI/ CVBS/ IP 訊號輸入
- 支援全通道 HDTV 雙向語音技術

### 後視圖





人臉圖片資料庫	最多 16 個人臉圖片資料庫，硬碟損壞不會導致人臉圖片資料庫中的資料遺失，因為資料庫已經由硬碟和快閃記憶體備份
人臉圖片對比	4 路人臉比對警報（高畫質類比攝影機）
人臉偵測與抓拍	人臉圖片偵測，人臉圖片搜尋，4 路人臉抓拍
移動偵測 2.0	所有頻道預設啟用運動偵測 2.0，可以對人和車輛進行分類，並大大減少由物體引起的誤報，像樹葉和燈光 支援按物件或事件類型快速搜尋
人/車分析	最多 8 路(進階模式)
IP 影像輸入	8 路（最多 24 路）每路解析度高達 6MP
類比高清影像輸入	16 路，BNC 介面（1.0Vp-p，75Ω）
HDMI 輸出	1 路，4K（3840×2160）/30Hz，2K（2560×1440）/60Hz，1920×1080/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz
VGA 輸出	1 路，1920×1080/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz
CVBS 輸入	NTSC
CVBS 輸出	1 路，BNC（1.0 Vp-p，75 Ω），解析度：704×480
同步回放	16 路
TVI 輸入	3K(2960 x 1665)@25/20fps, 3K(3328x1504)@20fps, 5 MP(2560 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25/30fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps
AHD 輸入	5 MP(2560 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps
CVI 輸入	3K(2880×1620)@25fps, 5MP(2592 × 1944)@20 fps, 4MP(2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps
聲音輸出	1 路RCA
聲音輸入	1 路RCA，16 路同軸聲音
雙向對講	1 路RCA（使用第一路聲音輸入）



影像壓縮	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
編碼解析度	未啟用 1080p Lite 模式時： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF；</li> </ul> 啟用1080p Lite 模式時： 3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF
張數	主碼流： 未啟用1080p Lite 模式時： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3K 串流：3K Lite @ 12 fps；4 MP Lite @ 15 fps / 1080p Lite @ 20 fps；720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 20 fps</li> <li>• 5 MP 串流：5 MP Lite @ 12 fps；4 MP Lite @ 15 fps / 1080p Lite @ 20 fps；720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 20 fps</li> <li>• 4 MP 串流：4 MP Lite @ 15 fps / 1080p Lite @ 30 fps；720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps</li> <li>• 1080p 串流：1080p / 720p @ 15 fps；VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 30 fps</li> <li>• 720p 串流：720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 30 fps</li> </ul> 啟用1080p Lite 模式時： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3K Lite / 5 MP Lite @ 12 fps；4 MP Lite @ 15 fps；1080p Lite / 720p Lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 30 fps  </li> </ul> 子碼流： <ul style="list-style-type: none"> <li>• WD1/4CIF@12fps; CIF@ 30fps</li> </ul>
影像位元率	32Kbps~6Mbps
雙串流	支援主碼流或子碼流
串流類型	影像、影像和聲音
聲音壓縮 / 聲音位元率	G.711u / 64Kbps
解碼能力	24 路 1080P@30fps
總頻寬	256 Mbps
網路協定	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, ISUP
遠端連線	128



產品規格

網路介面	1 組RJ45 10M/100M/1000M
硬碟容量	可裝 2 個硬碟(SATA) (每個硬碟最大容量 12TB)
序列介面	RS-485 (半雙工)
USB 介面	前面板：1×USB 2.0，後面板：2×USB 3.0
警報輸入/輸出	無
電源	DC12V / 3.3 A
功耗	≤ 40W (不含硬碟)
工作溫度	-10°C~55 °C
工作濕度	10%~90%
尺寸 (寬×深×高)	385×317×52mm
重量	≤2 公斤 (不含硬碟)

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主