

# 32路 2MP 智慧型錄影主機


## DCT5432



### 產品特色

- 32路類比高清攝影機輸入和4個SATA硬碟槽位
- 高達1080p@15fps 解碼能力
- TVI/AHD/CVI/CVBS/IP影像輸入
- 支援全通道 TVI同軸音頻
- 支援最多48路 網路攝影機

### 後視圖



No.	Description	No.	Description
1	Audio in	9	VGA interface
2	Line in	10	LAN1 and LAN2 interfaces
3	Audio out	11	USB interface
4	Video out	12	eSATA interface
5	Video in	13	GND
6	Alarm out, alarm in, RS-485, and keyboard	14	Power switch
7	RS-232 interface	15	Power supply
8	HDMI1 and HDMI2 interfaces		



<b>移動偵測 2.0</b>	所有頻道預設開啟深度學習的動作偵測，可對人車進行分類，大幅減少樹葉、燈光等物體所引起的誤報，支援按物件或事件類型快速搜尋
人/車分析	最多8路，僅適用於頻道 1/2/3/4/17/18/19/20
移動偵測 2.0	16路（最多48路）；解析度高達 6 MP；支援 H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP攝影機
類比高清影像輸入	32路 BNC介面（1.0 Vp-p，75 Ω）
輸入頻寬	200 Mbps
輸出頻寬	160Mbps
HDTV I 輸入	5MP（2880 × 1620）@25 fps、5 MP（2592 × 1944）@20 fps、4 MP（2560 × 1440）@30 fps、1080p@30 fps、720p@30 fps
AHD 輸入	4MP、1080P@25 fps、1080P@30 fps、720P@25 fps、720P@30 fps
HDCVI 輸入	1080P@25 fps、1080P@30 fps、720P@25 fps、720P@30 fps
CVBS 輸入	NTSC
CVBS 輸出	1路，BNC介面（1.0Vp-p，75Ω），解析度：NTSC 704×480
HDMI 1 輸出	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
HDMI 2 輸出	4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
VGA 輸出	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
影像輸出模式	HDMI1/VGA 同時輸出, HDMI2/VGA 獨立輸出

## 產品規格

聲音輸入	4路, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) , 支援32路TVI同軸收音
聲音輸出	1路, RCA (Linear, 1 KΩ)
雙向對講	1路, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (獨立)
同步回放	16路
影像壓縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
編碼解析度	8 MP/3K/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
錄影張數	<p>主碼流：</p> <p>未啟用1080P Lite模式時：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3K串流：3K Lite@12fps；4MP Lite@15fps / 1080P Lite@20fps，720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF@20fps</li> <li>• 5MP串流：5MP Lite@12fps；4MP Lite@15fps / 1080P Lite@20fps，720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF@20fps</li> <li>• 4MP串流：4MP Lite@15fps / 1080P Lite@25fps (P) / 30fps (N)，720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF@25fps (P) / 30fps (N)</li> <li>• 1080P串流：1080P / 720P@15fps，VGA / WD1 / 4CIF / CIF@25fps (P) / 30fps (N) 720P串流存取：720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF@25fps (P) / 30fps (N)</li> </ul> <p>啟用1080P Lite模式時：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3K Lite / 5MP Lite@12fps，4MP Lite@15fps，1080P Lite / 720P Lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF@25fps (P) / 30fps (N)</li> </ul> <p>子碼流：WD1 / 4CIF@12fps，CIF@25fps (P) / 30fps (N)</p>
影像位元率	32 Kbps~6 Mbps
雙串流	支援
串流類型	影像、影像和聲音
聲音壓縮	G.711u
聲音位元率	64 Kbps
遠端連線	128
網路協定	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, SNMP
網路介面	2組RJ45 10M/100M/1000M



產品規格

eSATA	支援
硬碟容量	可裝4個硬碟(SATA) (每個硬碟最大容量12TB)
序列介面	RS-232, RS-485 (全雙工)、鍵盤
警報	16組輸入/4組輸出
USB 介面	前面板：2×USB 2.0，後面板：1×USB 3.0
電源	AC100V~240V，50/60 Hz
功耗	≤ 40W (不含硬碟)
工作溫度	-10°C~55 °C
工作濕度	10% ~90%
尺寸 (寬×深×高)	440 × 399 × 72 mm
重量	≤ 7公斤 (不含硬碟)

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主