

3K 智慧雙光同軸音頻槍型攝影機




HD2016KLFS



產品特色

- 3K、2960×1665 高畫質解析度
- 2.8 mm、3.6 mm 固定焦距鏡頭
- 白光距離 20 米和紅外線距離 30 米，呈現明亮的夜間影像
- AHD、TVI、CVI、CVBS (影像訊號輸出可切換)
- 智慧雙光，可依現場環境與用戶需求選擇照明模式
- TVI 同軸音頻，內建麥克風
- IP67 防水防塵等級

產品外觀





| | |
|-------------|--|
| 影像感測器 | 3K CMOS |
| 最高解析度 | 2960×1665 |
| 最低照度 | 0.01Lux (F2.0 AGC ON) , 0 Lux (紅外線啟動) |
| 電子快門 | 1/30 秒~1/50,000 秒 |
| 日夜切換 | ICR |
| 角度調整 | 水平：0°~360°，垂直：0°~90°，旋轉：0°~360° |
| 訊號系統 | NTSC |
| 鏡頭類型 | 2.8mm、3.6mm 固定鏡頭 |
| 視野角度 | 2.8mm：104.9°，V: 67.3°，D: 129.8° 3.6mm：81.3°，V: 50.7°，D: 102.4° |
| 安裝類型 | M12 |
| 收音距離 | 半徑可達 5 米 |
| 智慧雙光 | 紅外線、白光 (可依現場環境與用戶需求選擇照明模式) |
| 燈光距離 | 紅外線：最遠 30 米，白光：最遠 20 米 |
| 影像設定 | 亮度、清晰度、智慧型紅外線 |
| 張數 | TVI：3K@20 fps、4 MP@25 fps/30 fps、1080p@25 fps/30 fps AHD：5 MP@20 fps、4 MP@25 fps/30fps CVI：4 MP@25 fps/30 fps CVBS：PAL/NTSC |
| 日/夜模式 | 自動/彩色 |
| 寬動態範圍 (WDR) | 數位寬動態 |
| 影像增強 | 數位寬動態/背光補償/強光抑制/全區域 |



產品規格

| | |
|--------|---|
| 白平衡 | 自動 / 手動 |
| 自動增益控制 | 是 |
| 材質 | 金屬 |
| 尺寸 | 179mm × 66mm × 69.1mm |
| 重量 | 270 g |
| 工作環境 | -40°C ~60°C，濕度<90% |
| 電源供應 | DC 12 V ± 25% ※建議：每台攝影機最好使用一個獨立的電源供應器供電。 |
| 消耗功率 | 最大 3.3 W |
| 防護等級 | IP67 |

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主