


HD2310ACV 2 MP ColorVu Audio Fixed Mini Bullet Camera



- 2百萬畫素，1920 × 1080解析度
- F1.0 光圈，24小時全彩影像
- 採用130dB真實寬動態技術可以在強光下清晰成像
- 3D數位降噪技術可提供清晰的影像
- 2.8、3.6mm定焦鏡頭
- 智慧補光，白光距離20公尺
- 高品質的同軸音頻，內建麥克風
- 4合1影像輸出 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67防水等級

· 產品規格

攝影機	
感光元件r	2 MP CMOS
訊號制式	PAL/NTSC
解析度	1920 (H) × 1080 (V)
影像張數	TVI: 1080P@30fps CVI: 1080P@30fps AHD: 1080P@30fps CVBS: PAL/NTSC
最低照度	0.0005 Lux @ (F1.0, 自動增益啟用), 白光啟用: 0 Lux
快門速度	1/30 ~ 1/50,000 秒
慢速快門	最大16倍
鏡頭	2.8、3.6mm定焦鏡頭
視角	2.8mm, 水平視角: 98°、垂直視角: 52°、對角視角: 116° 3.6mm, 水平視角: 77°、垂直視角: 42°、對角視角: 91°
鏡頭安裝	M12
燈光警報	恆亮警報 (白光)
日夜切換	全彩
寬動態	≥130 dB
三軸調整	水平: 0° ~ 360°、垂直: 0° ~ 90°、翻轉: 0° ~ 360°
選單	
白光	自動/關閉
影像模式	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
自動增益控制	支援
日夜切換模式	全彩
白平衡	自動/手動
自動曝光模式	寬動態、背光補償、強光補償、全局、強光抑制
隱私遮罩	可設定4個隱私遮罩
位移偵測	可設定4個位移偵測區域
降噪	3D數位降噪 / 2D數位降噪
語系	英文
功能	明亮度、對比度、鏡像、像素缺陷校正、清晰度、防波紋、智慧燈光
介面	
影像輸出	可切換 TVI/AHD/CVI/CVBS
聲音輸入	內建麥克風
其他	
工作溫度/濕度	溫度: -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)、濕度: 90% 以下
電源	DC 12V ± 25%, *建議您使用獨立電源供應器為攝影機供電
耗電量	最大 4.2W
防水等級	IP67

材質	金屬
白光距離	可達20公尺
通訊協議	同軸電纜傳輸訊號
外型尺寸	161.1 mm × 70 mm × 70 mm (6.34" × 2.76" × 2.76")
重量	約 388 g (0.86 lb.)

•外型尺寸

