

# 5MP 類比高清紅外線槍型攝影機

- 5百萬畫素 2560 × 1944 解析度
- AHD、TVI、CVI、CVBS 4合1 影像訊號輸出
- 2.8 mm、3.6 mm、6 mm、8 mm 定焦鏡頭(可選)
- 智慧型紅外線·夜間亮度均勻·防止影像曝光
- 紅外線距離 40 米·IP67 防水等級



型號：HW-503B

## 【產品規格】

攝影機	
攝像元件	5MP CMOS
有效像素	2560(H)×1944(V)·5百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30 s to 1/50,000 s
最低照度	彩色 0.01Lux ; 0Lux@IR on
信號雜訊比	高於 65dB
紅外線距離	可達 40 米
IR 開/關控制	自動/彩色/黑白
鏡頭	
鏡頭類型	定焦鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6mm/2.8mm/6mm/8mm
視野角度	2.8 mm, H: 85°,V: 63°,D: 110° 3.6 mm, H: 80°,V: 63°,D: 105° 6 mm, H: 57°,V: 43°,D: 72° 8 mm, H: 41°,V: 31°,D: 52°
對焦控制	N/A
平移 / 傾斜 / 旋轉	
調整角度	水平 :0°~360°; 傾斜 :0°~90°; 旋轉:0°~360°

影像	
影像碼流模式	TVI: 5M@20fps, 4M@30fps, 1080p@30fps, AHD: 5M@20fps, 4M@30fps, CVI: 4M@30fps,
影像輸出	AHD、TVI、CVI、CVBS 切換
背光模式	背光補償/數位寬動態
增益控制	自動增益
雜訊抑制	2D 降噪
白平衡	自動/手動
智慧紅外線	Smart IR
介面	
影像輸出	1 路 BNC 類比高清輸出
聲音	N/A
電源&環境&外觀	
電源供應	12 VDC±25%
電源功耗	Max. 4.3 W
工作環境	-40°C to 60°C , Humidity: 90%
防護等級	IP67
材質	前蓋：金屬 機身：塑膠
尺寸	78.9 mm × 75.4 mm × 184.9 mm
淨重	0.304kg