

IP2527SM 85米 智慧雙光一體式中管



- 具有 2 MP 解析度的高品質成像
- 支援人體和車輛偵測
- 智慧混合燈：先進的技術，長距離
- 內建麥克風，確保即時音訊安全
- 高效率的 H.265+ 壓縮技術
- 防水防塵（IP67）

· 規格

| 照相機 | |
|-------------|---|
| 影像感測器 | 1/2.9" 逐行掃描 CMOS |
| 最大解析度 | 1920 × 1080 |
| 最小照明 | 彩色：0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)，黑/白：0 Lux 紅外線開放 |
| 快門時間 | 1/3 秒至 1/100,000 秒 |
| 白天和黑夜 | 紅外線濾光片切換 |
| 角度調整 | 平移：0° 至 360°，傾斜：0° 至 180°，旋轉：0° 至 360° |
| 鏡 | |
| 鏡頭類型 | 4mm 固定焦距鏡頭 |
| 焦距和 FOV | 4 毫米，水平 FOV 83°，垂直 FOV 44°，對角線 FOV 99° |
| 鏡頭接環 | M12 |
| 虹膜類型 | 固定 |
| 孔 | F1.6 |
| 多里 | |
| 多里 | 4 毫米，深：56 米，外徑：22 米，右：11 米，內徑：5 米 |
| 照明器 | |
| 補充燈類型 | 紅外線、白光 |
| 補充燈光範圍 | 長達 50 m |
| 智慧補充燈 | 是 |
| 紅外線波長 | 850 奈米 |
| 視頻 | |
| 主流 | 50 赫茲：25 fps (1920 × 1080、1280 × 720) 60 赫茲：30 fps (1920 × 1080、1280 × 720) |
| 子流 | 50 Hz：25 fps (640 × 480、640 × 360) 60 赫茲：30 fps (640 × 480、640 × 360) |
| 影像壓縮 | 主碼流：H.265+/H.265/H.264+/H.264， 子碼流：H.265/H.264/MJPEG |
| 影像比特率 | 32 Kbps 至 8 Mbps |
| H.264 類型 | 基準設定檔、主設定檔、高設定文件 |
| H.265 型 | 主要簡介 |
| 位元率控制 | CBR、VBR |
| 感興趣區域 (ROI) | 1 個固定主流區域 |
| 音訊 | |
| 音訊類型 | 單聲道 |
| 環境噪音過濾 | 是 |
| 音訊取樣率 | 8 kHz/16 kHz |
| 音訊壓縮 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
| 音訊位元率 | 64 Kbps (G.711 ulaw) /64 Kbps (G.711 alaw) /16 Kbps (G.722.1) /16 Kbps (G.726) /32 至 160 Kbps (MP2L2) /16 至 64 Kbps (AAC-LC) |
| 網 | |
| 安全 | 密碼保護、複雜密碼、浮水印、HTTP 的基本和摘要式認證、開放網路視訊介面的 WSSE 和摘要式認證、安全審計日誌、主機認證 (MAC 位址) |

| | |
|------------|---|
| 同步即時取景 | 多達 6 個通道 |
| API | 開放網路視訊介面（設定檔 S、設定檔 T、設定檔 G（僅限-F 型號支援））， ISAPI、SDK |
| 協議 | TCP/IP、ICMP、DHCP、DNS、HTTP、RTP、RTSP、NTP、IGMP、IPv6、UDP、QoS、 FTP、SMTP |
| 使用者/主機 | 最多 32 位使用者 3 個使用者等級：管理員、操作員和使用者 |
| 顧客 | iVMS-4200、海康威視 |
| Web 瀏覽器 | 即時取景所需插件：IE 10、IE 11、 本地服務：Chrome 57.0+、Firefox 52.0+ |
| 像 | |
| 寬動態範圍（WDR） | 數位寬動態 |
| 信噪比 | ≥ 52 分貝 |
| 日/夜切換 | 白天、夜間、自動、時間表 |
| 影像增強 | 背光控制、高光控制、3D數位降噪 |
| 影像設定 | 旋轉模式、飽和度、亮度、對比度、銳利度、增益、白平衡、 可通過客戶端或瀏覽器可調 |
| 隱私遮罩 | 4 個可編程多邊形隱私遮罩 |
| 界面 | |
| 乙太網路介面 | 1 個 RJ45 10 M/100 M 自適應乙太網路端口 |
| 內置麥克風 | 是 |
| 事件 | |
| 基本事件 | 移動偵測（支援指定目標類型（人和車輛）觸發警報）、視訊遮擋警報、異常 |
| 聯動 | 上傳到FTP/記憶卡（-F）、發送電子郵件、通知監控中心、觸發錄影（-F）、觸發 抓拍 |
| 一般 | |
| 力量 | 12 VDC ± 25%，0.5 A，最大 6 W，Ø5.5 毫米同軸電源插頭，反極性保 護，PoE：IEEE 802.3af，3 級，最大 7 W |
| 材料 | 金屬和塑膠 |
| 尺寸 | 83.7 毫米× 80.7 毫米× 205.6 毫米（3.3 英寸× 3.2 英寸× 8.1 英寸） |
| 重量 | 約 580 克（1.3 磅） |
| 儲存溫度 | -30 °C 至 60 °C。濕度小於95%(非冷凝 |
| 啟動和運營 景 | -30 °C 至 60 °C。濕度小於95%(非冷凝 |
| 一般功能 | 心跳、防帶、鏡像、密碼保護、電子郵件密碼重設 |

尺寸

