

5MP ColorVu Audio Fixed Turret

CP-580



- 1/3” cmos 5百萬像素晶片
- 支持AHD/TVI/CVI影像高清輸出
- 支持麥克風跟聲音同軸輸出(支持TVI模式)
- UTC功能
- 內建IR CUT濾光鏡片，日夜同焦更精確
- 同一線纜多工傳輸影像及聲音

SPECIFICATION

型號	CP-580
攝像元件	1/3 ”CMOS
解析度	5MP @ 12.5FPS 5MP @20FPS
鏡頭選擇	5M Board Lens 3.6mm / F1.8
有效像素	2560(H)×1920(V)
系統制式	PAL / NTSC
日夜模式	外部控制(默認) / 自動 / 彩色 / 黑白
背光補償(BLC)	自動
自動白平衡(AWB)	自動
同步系統	Internal
系統掃描	2:1 交錯掃描
訊號雜訊比	≥ 50dB (自動增益控制:關)
電子快門(AES)	自動
最低照度	0.001 LUX / F1.2
影像輸出	AHD/TVI/CVI
影像/音頻輸出	TVI 帶聲音
影像輸出	1.0 Vp-p / 75 ohm composite
同軸電纜傳輸距離	300 公尺
雙絞線傳輸距離	100 公尺
語言	中文/英文等 11 國語言
OSD選單	UTC 功能
暖光投射距離	3 顆陣列，約 20M(Max)
工作條件	溫度：-20℃～+60℃，濕度：85%RH
電源供應	DC 12V ±10%
耗電量	IR OFF 60 mA (Max) / IR ON 400mA (Max)
外罩結構	鋁合金外殼
重量	450g